

Multi Grund Plus



gebrauchsfertig

lösemittelfrei

für saugende und nicht saugende Untergründe

als Haftvermittler auf fleit! Epoxi und fleit! PU Grundierungen vor Spachtelarbeiten

Eigenschaften und Einsatzgebiete

Haftvermittelnde, lösungsmittelfreie, einkomponentige, gebrauchsfertige, schnell trocknende Grundierung auf Spezialdispersionsbasis. Nach der Trocknung wird eine griffige Oberfläche erreicht. Zur Vorbereitung saugender und nicht saugender Untergründe im Innen- und geschütztem Außenbereich, auch für Altuntergründe im Renovierungsbereich. Vor dem Spachteln mit Nivellier- und Ausgleichsmassen. Speziell geeignet für Fliesenverlegung und Spachteln auf festliegenden Stein- oder Fliesenböden.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, Normen sowie den "Allgemein anerkannten Regeln des Fachs" entsprechen.

Verarbeitung

Gleichmäßig auf den gereinigten Untergrund auftragen. Pfützenbildungen vermeiden. Bei stark saugenden, zementären und bei Calciumsulfat Estrichen soll Multigrund Plus bis 1:1 mit Wasser verdünnt werden. Bei Calciumsulfatestrichen, den Multigrund Plus 1:1 mit Bürste sorgfältig einarbeiten. Probeflächen auf AFE sind von Vorteil. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Verschmutzungen durch Grundierung schnell im frischen Zustand entfernen. Bei Calciumsulfatestrichen eine Trockenzeit von 12 Stunden einhalten. Bei herkömmlichen Untergründen ist eine Überarbeitung dann möglich, wenn der Film klebefrei aufgetrocknet ist. Trocknungszeit je nach raumklimatischen Bedingungen ca. 1-2 Stunden ausreichend.

Technische Eigenschaften

Verbrauch	100 – 150 g/m ² je nach Rauigkeit des Untergrundes
Dichte	ca. 1,28g/cm ³
Untergrundtemperatur	> +15°C
Farbe	gelb
Verlegereife (nicht saugend)	ca. 60 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+ 15 °C bis + 25°C

Verbrauch

Verbrauch ist abhängig u.a. von der Untergrundbeschaffenheit.

Reinigung

Werkzeug umgehend reinigen.

Verpackung/Palettierung

10kg x 36kg / Palette

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 07.07.2015