

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 06.07.2015





Versionsnummer 34

überarbeitet am: 06.07.2015

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
  - Handelsname: Fleit!Standfeste Füll- und Reperaturmasse
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
  - keine
  - Verwendungssektor
    - SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
    - SU22 Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
  - Hersteller/Lieferant:
    - fleit!systeme GmbH & Co.KG
    - Siemensstraße 14
    - 96129 Strullendorf
    - Tel: (09543) 4439404
    - E-mail: info@fleit-systeme.de
  - Auskunftgebender Bereich:
    - Thomas Leithner
- 1.4 Notrufnummer:
  - Vergiftungs-Informationen-Zentrale Freiburg Tel.: +49(0)761/ 19240

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
  - Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
  -  **GHS05 Ätzwirkung**  
*Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.*
  -  **GHS07**  
*Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.*
- Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
  -  **Xi; Reizend**  
*R36/38: Reizt die Augen und die Haut.*
  - Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
    - Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.*
  - Klassifizierungssystem:
    - Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.*
- 2.2 Kennzeichnungselemente
  - Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
    - Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.*
  - Gefahrenpiktogramme
    -  **GHS05**

(Fortsetzung auf Seite 2)

DE

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 06.07.2015

Versionsnummer 34

überarbeitet am: 06.07.2015

Handelsname: Fleit!Standfeste Füll- und Reperaturmasse

(Fortsetzung von Seite 1)

- **Signalwort**                      **Gefahr**
- **Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**      **Portlandzement-Klinker (chromatarm TRGS 613)**
- **Gefahrenhinweise**      **H315 Verursacht Hautreizungen.**  
                                          **H318 Verursacht schwere Augenschäden.**
- **Sicherheitshinweise**      **P102                      Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.**  
                                          **P280                      Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.**  
                                          **P264                      Nach Gebrauch gründlich waschen.**  
                                          **P305+P351+P338      BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.**  
                                          **P332+P313              Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.**  
                                          **P302+P352              BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.**  
                                          **P501                      Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.**
- **2.3 Sonstige Gefahren**
  - **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
    - **PBT:**                      **Nicht anwendbar.**
    - **vPvB:**                      **Nicht anwendbar.**

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

keines

#### · 3.2 Gemische

- **Beschreibung:**                      **Gemisch aus Spezialzementen und Zuschlagsstoffen**

- **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

CAS: 65997-16-2	<b>Tonerdeschmelzzement</b> <span style="color: red;">✘</span> Xi R36/38 <span style="color: red;">⚠</span> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	20-<25%
CAS: 65997-15-1 EINECS: 266-043-4	<b>Portlandzement-Klinker (chromatarm TRGS 613)</b> <span style="color: red;">✘</span> Xi R37/38-41 <span style="color: red;">⚠</span> Eye Dam. 1, H318 <span style="color: red;">⚠</span> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335	5-<10%

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### · 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Allgemeine Hinweise:**      **Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.**
- **nach Einatmen:**                      **Staub nicht einatmen.**  
                                          **Das Einatmen von Stäuben verursacht Reizung und Schwellung der Atmungsorgane.**  
                                          **Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.**
- **nach Hautkontakt:**                      **Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.**
- **nach Augenkontakt:**                      **Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.**
- **nach Verschlucken:**                      **Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.**  
                                          **Den Betroffenen selbst erbrechen lassen.**

(Fortsetzung auf Seite 3)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 06.07.2015

Versionsnummer 34

überarbeitet am: 06.07.2015

Handelsname: *Fleit!Standfeste Füll- und Reperaturmasse*

(Fortsetzung von Seite 2)

- 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
- 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

*Die Entscheidung darüber, ob Brechreiz ausgelöst werden soll oder nicht, soll vom Arzt getroffen werden.*

*Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*

*Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 Löschmittel
  - Geeignete Löschmittel: *Produkt selbst brennt nicht.*
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren *Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.*
- 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
  - Besondere Schutzausrüstung: *keine*
  - Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemieschutzanzug tragen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.*

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
  - Für ausreichende Lüftung sorgen. Staubbildung vermeiden.*
  - Bei der Einwirkung von Staub Atemschutzgerät tragen. Persönliche Schutzkleidung tragen.*
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: *Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.*
- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: *Mechanisch aufnehmen.*
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte *Erhärtet nach Kontakt mit Wasser. Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.*

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
  - Behälter nicht offen stehen lassen. Staubbildung vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Staub nicht einatmen. Atemschutz nur bei Staubbildung. Vor Feuchtigkeit schützen.*
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: *Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.*

(Fortsetzung auf Seite 4)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 06.07.2015

Versionsnummer 34

überarbeitet am: 06.07.2015

Handelsname: *Fleit!Standfeste Füll- und Reperaturmasse*

(Fortsetzung von Seite 3)

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
  - Lagerung:
    - Anforderung an Lagerräume und Behälter: *Vor Feuchtigkeit geschützt in geschlossenen Räumen. Entstaubung gem. BImSchG bzw. TA Luft.*
    - Zusammenlagerungshinweise: *Keine besonders zu erwähnenden unverträglichen Produkte.*
    - Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: *Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Behälter dicht geschlossen halten.*
    - Lagerklasse: *13 (VCI-Kzpt.)*
      - Klassifizierung nach Betriebsantriebsverordnung (BetrSichV): *-*
- 7.3 Spezifische Endanwendungen *Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*
  - GiSCode *ZP1*

## \* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: *Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.*
- 8.1 Zu überwachende Parameter
 

<i>· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:</i>	
<i>65997-15-1 Portlandzement-Klinker (chromatarm TRGS 613)</i>	
<i>AGW</i>	<i>Langzeitwert: 5 E mg/m<sup>3</sup></i>
	<i>DFG</i>

  - Zusätzliche Hinweise: *\*) G = Gesamtstaub  
Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.*
- 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
  - Persönliche Schutzausrüstung:
    - Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: *Berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten.  
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.  
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.*
    - Atemschutz: *Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.  
Atemschutz nur bei Staubbildung.  
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.*
    - Handschutz: *Schutzhandschuhe.*

(Fortsetzung auf Seite 5)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 06.07.2015

Versionsnummer 34

überarbeitet am: 06.07.2015

Handelsname: *Fleit!Standfeste Füll- und Reperaturmasse*

(Fortsetzung von Seite 4)

**Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.**

**Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.**

**Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.**

· **Handschuhmaterial**

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

· **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

· **Augenschutz:**

Schutzbrille.

· **Körperschutz:**

Langärmelige Arbeitskleidung.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

· **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

· **Allgemeine Angaben**

· **Aussehen:**

· **Form:**

Pulver

· **Farbe:**

grau

· **Geruch:**

charakteristisch

· **Geruchsschwelle:**

Nicht bestimmt.

· **pH-Wert bei 20 °C:**

12

· **Zustandsänderung**

· **Schmelzpunkt/Schmelzbereich:**

Nicht bestimmt

· **Siedepunkt/Siedebereich:**

nicht anwendbar

· **Flammpunkt:**

nicht anwendbar

· **Entzündlichkeit (fest, gasförmig):**

Nicht bestimmt.

· **Zündtemperatur:**

> 200 °C

· **Zersetzungstemperatur:**

Nicht bestimmt.

· **Selbstentzündlichkeit:**

Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

· **Explosionsgefahr:**

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

· **Explosionsgrenzen:**

untere:

Nicht bestimmt.

obere:

Nicht bestimmt.

· **Dampfdruck:**

Nicht anwendbar.

· **Dichte bei 20 °C:**

1,3 g/cm<sup>3</sup>

· **Schüttdichte bei 20 °C:**

1300 kg/m<sup>3</sup>

· **Relative Dichte**

Nicht bestimmt.

· **Dampfdichte**

Nicht anwendbar.

· **Verdampfungsgeschwindigkeit**

Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 06.07.2015

Versionsnummer 34

überarbeitet am: 06.07.2015

Handelsname: *Fleit!Standfeste Füll- und Reperaturmasse*

(Fortsetzung von Seite 5)

· **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:** *bindet hydraulisch ab*

· **Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):** *Nicht bestimmt.*

· **Viskosität:**  
*dynamisch: Nicht anwendbar.*  
*kinematisch: Nicht anwendbar.*

· **Lösemittelgehalt:**  
*Organische Lösemittel: 0 %*

· **Festkörpergehalt:** *100,0 %*  
 · **9.2 Sonstige Angaben** *Die physikalischen Daten sind Durchschnittswerte*

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- **10.1 Reaktivität** *Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*
- **10.2 Chemische Stabilität**
  - **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:** *Feuchtigkeitszutritt  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.*
- **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** *Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.*
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** *Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*
- **10.5 Unverträgliche Materialien:** *Keine besonders zu erwähnenden unverträglichen Produkte*
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** *Keine bei bestimmungsgemäßem Umgang*

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**
  - **Akute Toxizität**
    - **Primäre Reizwirkung:**
      - **Ätz-/ Reizwirkung auf die Haut** *Verursacht Hautreizungen.*
      - **Schwere Augenschädigung/-reizung** *Verursacht schwere Augenschäden.*
    - **Sensibilisierung der Atemwege/Haut** *Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.*
  - **Erfahrungen am Menschen:** *Bei sachgemäßer Handhabung und bei Beachtung der allgemein geltenden Hygienevorschriften sind keine gesundheitlichen Schäden bekannt geworden.  
Das Produkt enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch.  
Kann Augen/Hautreizungen verursachen.*
  - **Zusätzliche toxikologische Hinweise:** *Wässrige Lösung verursacht, je nach Konzentration, Reizungen oder Verätzungen von Augen, Haut und Schleimhäuten.*

(Fortsetzung auf Seite 7)



# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 06.07.2015

Versionsnummer 34

überarbeitet am: 06.07.2015

**Handelsname: Fleit!Standfeste Füll- und Reperaturmasse**

(Fortsetzung von Seite 6)

- **CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)**
  - **Keimzell-Mutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
  - **Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
  - **Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### \* ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- **12.1 Toxizität**
  - **Aquatische Toxizität:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
  - **Ökotoxische Wirkungen:** Nur bei unbeabsichtigter Freisetzung größerer Mengen in Verbindung mit Wasser durch erhöhten pH-Wert möglich.
- **Weitere ökologische Hinweise:**
  - **Allgemeine Hinweise:** Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt und zu erwarten.  
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.  
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.  
Wegspülen größerer Mengen in Kanalisation oder Gewässer kann zur pH-Wert-Erhöhung führen. Ein hoher pH-Wert schädigt Wasserorganismen. In der Verdünnung der Anwendungskonzentration reduziert sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwässer nur schwach wassergefährdend wirken.
- **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
  - **PBT:** Nicht anwendbar.
  - **vPvB:** Nicht anwendbar.
- **12.6 Andere schädliche Wirkungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### \* ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
  - **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

(Fortsetzung auf Seite 8)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 06.07.2015

Versionsnummer 34

überarbeitet am: 06.07.2015

Handelsname: *Fleit!Standfeste Füll- und Reperaturmasse*

(Fortsetzung von Seite 7)

- **Weitere Hinweise:** *Produktreste mit Wasser mischen, erhärten lassen und als Baustellenabfall entsorgen.*
- **Ungereinigte Verpackungen:**
  - **Empfehlung:** *Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.*

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- **14.1 UN-Nummer**
  - ADR, ADN, IMDG, IATA *entfällt*
- **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**
  - ADR, ADN, IMDG, IATA *entfällt*
- **14.3 Transportgefahrenklassen**
  - ADR, ADN, IMDG, IATA
  - Klasse *entfällt*
- **14.4 Verpackungsgruppe**
  - ADR, IMDG, IATA *entfällt*
- **14.5 Umweltgefahren:**
  - Marine pollutant: *Nein*
- **14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender** *Nicht anwendbar.*
- **14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code** *Nicht anwendbar.*
- **UN "Model Regulation":** *-*

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**
  - **Richtlinie 2012/18/EU**
    - **Namentlich**  
**aufgeführte**  
**gefährliche Stoffe -**  
**ANHANG I** *Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.*
  - **Nationale Vorschriften:**
    - **Störfallverordnung:** *n.a.*
    - **Technische**  
**Anleitung Luft:**

Klasse	Anteil in %
NK	< 2,5
  - **Wassergefährdungs**  
**klasse:** *WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.*
  - **Sonstige**  
**Vorschriften,**  
**Beschränkungen**  
**und**  
**Verbotsverordnungen:**
    - n:** *GISCODE ZP1, Klassifizierung zementärer Produkte nach dem wasserlöslichen Chromatanteil, chromatarm entsprechend TRGS 613. Arbeitsmedizinische Grundsätze und Arbeitsvorschriften - BGV B1 Umgang mit Gefahrstoffen (VBG 91) Hauptverband d. Gewerbl. BG*

(Fortsetzung auf Seite 9)



# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 06.07.2015

Versionsnummer 34

überarbeitet am: 06.07.2015

Handelsname: *Fleit!Standfeste Füll- und Reperaturmasse*

(Fortsetzung von Seite 8)

· 15.2 *Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.*

### \* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

*Kapitel, die gegenüber der vorangehenden Version geändert wurden sind mit "\*" markiert.*

*Die Angaben der Position 4 bis 8 sowie 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgemäße Anwendung des Produktes bezogen (siehe dazu Gebrauchs- und Produktinformation), sondern auf das Freiwerden größerer Mengen bei Unfällen und Unregelmäßigkeiten.*

*Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/der Produkte und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/ der beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar. Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblättern.*

· *Relevante Sätze*

*H315 Verursacht Hautreizungen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H335 Kann die Atemwege reizen.*

*R36/38 Reizt die Augen und die Haut.  
R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.  
R41 Gefahr ernster Augenschäden.*

· *Datenblatt ausstellender Bereich:*

· *Abkürzungen und Akronyme:*

*Arbeitssicherheit und Umweltschutz*

*ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2  
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1  
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2  
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3*

· *\* Daten gegenüber der Vorversion geändert*

· *Bemerkung*

*Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Anwendung, Einsatz und Weiterverarbeitung des Produktes liegen in der Verantwortung des Kunden.*